



Turbofogger

Nebulizador a
frío, neumático
portátil

Datos técnicos

Dimensiones	87 x 18 x 27 cm
Peso	6,9 kg
Corriente alterna	220 Volt/50 Hz
Rendimiento eléctrico	1,0 kW/4,6 A
Caudal regulable (agua)	0-48 l/h
Distancia de niebla activa	max. 20 m
Diámetro de gota	ajustadas entre 0 y 100 micras

Descripción técnica:

El **Turbofogger** es un aparato de nebulización a frío neumático activado eléctricamente. A través de una turbina de alto rendimiento (18.000 r/min) se obtiene un fuerte chorro de aire que llega hasta 50 l/sec. Gracias a la acción de una tobera venturi, desarrollada especialmente para la técnica de nebulización, el líquido se nebuliza en partículas aerosoles que pueden ser ajustadas entre 0 y 100 micras. Un regulador de salida muy preciso (gatillo nebulizador) permite regular sin escalas la dimensión de las gotas, desde una pura niebla, hasta un goteo mojable. El aparato lleva un ventilador guiado electrónicamente, que permite regular la distancia de nebulización entre 7 y 20 metros.

Ventajas técnicas:

- Manejo sin problemas y absolutamente seguro.
- Gran flexibilidad debido a las pequeñas dimensiones, poco peso y boca nebulizadora flexible.
- Control permanente del caldo en tanque transparente con escala.
- Isolación doble, protección contra goteo.
- Evita caída de gotas gruesas en la cercanía de la boca nebulizadora.
- No hay peligro de atasco con el uso de polvos mojables.

Equipo completo:

Se sirve con un cinturón ancho cómodo uso. 5 metros de cable, filtro aspirador suplementario y cofre plástico reforzado para guardar y transportar el aparato.

Se reserva el derecho de alteraciones técnicas.

pulsFOG, Dr. Stahl + Sohn GmbH

D-88662 Überlingen, Germany, Abigstr. 8

Tel.: (0) 75 51/92 61-0 · Fax: (0) 75 51/6 10 97 · E-Mail: info@pulsfog.com